

EpoOel 5 | *Der handgeführte Oelbindestreuer*



Wenn Streumaterial beim Oelbindeeinsatz mit der Hand oder Schaufel verteilt wird, ist das Streubild unregelmäßig und der Streumittelverbrauch übermäßig hoch.

Mit dem EpoOel 5 ist das anders!



Durch das **EpoOel** Dosierprinzip wird eine gleichmäßige und sparsame Verteilung des Streumaterials erreicht.

Die Spezial-Dosierungswelle lockert den Oelbinder im Behälter und verunmöglicht eine Klumpenbildung.

Die maximale Streubreite ist bei 550 mm festgelegt.

Durch die optionale Trennwand, kann eine variable Streubreite von 0 - 350 mm eingestellt werden.

Dank der wegabhängigen Streuung ist ein regelmäßiges Streuen des Bindemittels garantiert.

Der **EpoOel 5** streut beim Schieben und hat einen Freilauf beim Ziehen.

Mit dem **EpoOel 5** wird kein Streumaterial unnötig verbraucht, sondern präzise ausgelegt.



Das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern schont auch die Umwelt



Technische Daten:

Fassungsvermögen:	50 Liter
Gesamtbreite:	750 mm
Max. Streubreite:	550 mm
Variable Streubreite:	0 – 350 mm
Gewicht:	30 kg



EPOKE Maschinenbau A. Thomsen GmbH & Co. KG
Am Kreuzacker 1 36124 Eichenzell
Tel.: (06659)98696-0 Fax: (06659)98696-77
www.epoke.de