

# IGLOO TRAILER

Wegabhängiger und synchroner  
Trailerstreuer in  
drei Behältergrößen:  
800, 1100 und 1400 Liter.



  
**epoke**<sup>®</sup>

– gegen Winterglätte!

# EPOKE IGLOO TRAILER

## Funktionelles Design und Qualität

IGLOO TRAILER S2400 ist breiten-/mengenkompensiert sowie wegababhängig (synchronisiert), welches bedeutet, dass die eingestellte Streumenge pro m<sup>2</sup> immer konstant bleibt ungeachtet Änderungen der Streubreite oder der Fahrzeuggeschwindigkeit.

Der Streuer wird durch die am Trailerchassis montierte Radpumpe oder durch Kommunahydraulik angetrieben.

IGLOO TRAILER S2400 wird standardmäßig mit der EpoBasic<sup>®</sup> Fernbedienung geliefert, aber die Sonderausrüstung mit der EpoMaster IV<sup>®</sup> ermöglicht individuelle Errichtungen von Streuereinstellungen, Datenerfassung sowie GPS-gesteuerten Streuung.

Behältergrößen im Bereich 800-2000 Liter sind durch die Kombination von Grundbehältern und Aufsatzrahmen erhältlich, und somit ist eine Anpassung des optimalen Behältervermögens auf dem einzelnen Fahrzeug möglich. Der Trailerstreuer ist für Traktoren, Pick-ups sowie Klein-Lkws gut geeignet. Die Doppelachse sichert eine stabile Fahrt unter allen Verhältnissen.

Der TRAILER ist für eine Arbeitsgeschwindigkeit bis auf 50 km/h zugelassen und für den Einsatz mit einem Streuer speziell hergestellt.

Die IGLOO-Baureihe ist durch einfaches Design gekennzeichnet, und der überschaubare Aggregaterraum macht den Streuer sehr

wartungsfreundlich mit niedrigen Betriebskosten zur Folge. Grundjustierung der Dosierung erfolgt mechanisch über den Dosierschieber. Das profilierte Förderband arbeitet mit allen Materialtypen und sichert eine stabile und ebene Materialzufuhr.

Der rostfreie Streuteller mit einer Arbeitsbreite von 1,5 – 6 Metern macht den Streuer für Einsatz auf Radfahrwegen, Parkplätzen sowohl auf kleineren Wegen u.a.m. gut geeignet.

Die Oberflächenbehandlung der IGLOO-Baureihe besteht aus Sandstrahlung, Rostschutz mit Zweikomponenten Zinkstaubprimer und Zweikomponenten Topcoat.

Zubehör:

- Befeuchtungssystem
- Planenklappdach
- Rostfreie Version
- Entlastungsplatte
- Schwerpunktssicherung
- Aufsatzrahmen
- Elektro-hydraulische Entleerung
- EpoMaster<sup>®</sup> IV Fernbedienung
- EpoSat<sup>®</sup> - GPS-gesteuerte Streuung
- Datenerfassung
- Elektro-Symmetrie



Der IGLOO TRAILER wird serienmäßig mit der EpoBasic<sup>®</sup> Steuerung geliefert. Die praktischen, groß angelegten Softkey-Tasten ermöglichen dem Anwender eine betriebssichere Bedienung des Streugerätes.



Radpumpe auf dem Trailerchassis montiert (option).



Schalter für el-hydraulische Entleerung von Trockenstoff und Flüssigkeit (option).



Epoke<sup>®</sup> A/S  
Vejenvej 50, Askov  
DK-6600 Vejen  
Tel. +45 76 96 22 00  
Fax +45 75 36 38 67  
epoke@epoke.dk  
www.epoke.dk



In Rahmen unserer Bemühungen eine hohe Produktqualität zu gewährleisten erhielt Epoke<sup>®</sup> A/S das ISO 9001:2000 Zertifikat. TLG B-3 Zulassung  
GS-Zeichen  
E1-Abnahme  
RoHS Direktive  
WEEE Direktive

