

E-SPG

Beim Anfahren an ein Hindernis treten die elastischen Schwinglenker in Aktion. Die Pflugschar weicht nach oben aus und gleitet über das Hindernis. Sofort nach dem Überfahren des Hindernisses wird das Segment durch die vorgespannten Schwinglenker wieder in die Räumstellung zurückgeführt.




epoke[®]

– gegen Winterglätte!

E-SPG

Technische Daten und Dimensionen

Standardlieferumfang:

- DIN-Warnmarkierung am Scharteil
- Transportsicherung
- Gleitkufen, höhenverstellbar
- Abstellfuß
- Randsteinabweiser
- Hydr. Hebe- und Senkeinrichtung
- Hydr. Seitenverstellung
- Parallelogrammarme
- Geräteplatte Gr. 5 (F1) oder Gr. 3 (F2)

Optionales Zubehör:

- LED-Begrenzungsleuchten, Warnflaggen, Rückstrahler
- Windleitschirm, verstellbar
- Schneeleitgummi
- Laufräder (Satz), höhenverstellbar
- Abstellwagen mit Laufrollen
- Elektrohdraulisches Aggregat
- Stahl- / Gummi- / GK / Kombiverschleißschienen
- Stoßdämpferschienen
- Anbauteil für Fronthydraulik

Ausstattung und Optionen



Überfahrtsicherung durch vorgespannte elastische Schwinglenker mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften



LED-Begrenzungsleuchten und Warnflaggen (Option)




Elektrohdraulisches Aggregat (Option)



Stoßdämpferschiene (Option)



Windleitschirm, verstellbar (Option)



Schneeleitgummi (Option)



Ausgleich beim Heben (Serie)



Stahl-, Gummi-, Kombischürfleisten (Option)



Randsteinabweiser (Serie)



Laufrad, höhenverstellbar (Option)



Gleitkufen (Serie)



Abstellwagen mit Rollen (Option)



Abstellvorrichtung (Serie)

Technische Daten

E-SPG-xxx (3 Scharteile)	261	291	321	300V
Breite an den Leisten (mm)	2600	2900	3200	3000
Gesamtbreite (mm)	2750	3150	3350	3250
Räumbreite (bei 30°) (mm)	2250	2550	2775	2600
Höhe mittig ohne Schürfleisten (mm)	810	810	810	1000
Höhe außen ohne Schürfleiste (mm)	910	910	910	1140
Eigengewicht (kg) je nach Ausstattung ca.	720	740	760	810

